

1

Vibradores Externos

BRECON SLIM2-Vibradores de Montaje Rápido
IP65**3000rpm, 50Hz**

Ref.	Datos mecánicos	Datos eléctricos			Dimensiones	
	Fuerza centrífuga [kN]	Voltage [V]	Potencia [kW]	Rated current [A]	L x W x H [mm]	Peso [Kg]
18 132 551	4,0	220-260/380-440V	0,15	0,47/0,27A	300 x 215 x 140	13
18 135 513	9,0	220-260/380-440V	0,63	2,00/1,15A	260 x 215 x 177	20,5

6000rpm, 200Hz

18 221 515	14,0	250V	1,2	3,6	290 x 215 x 195	19,3
------------	------	------	-----	-----	-----------------	------

Equipado con sistema de montaje rápido BRECON SLIM-2 con 2 tornillos de sujección y 2 asas; 1m de cable de conexión y enchufe CEE. Basicamente todos los vibradores BRECON pueden ser suministrados como SLIM2. Dimensiones sin asas. Por favor contactenos.

BRECON SLIM2 – Parte Inferior

Ref.	L x W x H [mm]	Peso [Kg]
SLIM2-116BW	216 x 60 x 25	1,7

BRECON Convertidores de Frecuencia Portátiles (electrónicos) con sistema de distribución integrado, IP54



Ref.	Convertidores de frecuencia					Panel de distribución		Transporte	Peso [Kg]
	Salida			Entrada		N° de salvamotors	Regulación [A]		
	Potencia 250V / 200Hz [kW]	Corriente perma- nente [A]	Corriente max. (60 s) [A]	Voltage a 50/60HZ 3~ [V]	Corriente [A]				
EW560/2937*	4,0	10,0	13,5	400	9,3	2 von außen bedienbar	2,5 - 4,0	Handgriff	20
EW560/2877**	7,5	16,5	24,7	400	15,4	4 mit Meldeleuchte	2,5 - 4,0	Wagen	48
EW560/2801**	11,0	24,5	36,7	400	23,0	7 mit Meldeleuchte	2,5 - 4,0	Wagen	65
EW560/2833**	15,0	29,0	43,5	400	27,4	9 mit Meldeleuchte	2,5 - 4,0	Wagen	50
EW560/2834**	18,5	40,0	60	400	34,0	11 mit Meldeleuchte	2,5 - 4,0	Wagen	50

Regulación continua de la frecuencia; indicador digital de la frecuencia; diseño modular; alta frecuencia de impulso; salida de frecuencia sinusoidal; carcasa de acero *alteración continua de la frecuencia mediante potenciómetro

**limitación de corriente automática, protección contra cortocircuitos, ventilación filtrada, montado sobre carro con ruedas de goma maciza.

BRECON Convertidores de Frecuencia electromecánicos, 200Hz, IP54

Ref.	Salida			Entrada			Peso [kg]
	Potencia cos = 0,8 [kVA]	Voltage [V]	Corriente max. [A]	Potencia [kVA]	Voltage a 50 HZ 3~ [V]	Corriente [A]	
	0 615 118 262	7,5 (9,5)*	250	17,3	11,0	400	
0 615 119 262	11 (13,5)*	250	25,3	14,8	400	22,5	96
0 615 114 262	15 (19)*	250	34,6	17,0	400	25,7	166
0 615 116 262	20 (25)*	250	47,0	23,7	400	36,0	190
0 615 117 262	25 (30)*	250	58,0	30,6	400	46,5	230
0 615 115 262	30 (36)*	250	70,0	34,4	400	52,0	240

*Los valores entre parentesis son sólo válidos para periodos de operación cortos.
Otras relaciones frecuencia/voltage disponibles bajo pedido.



SLIM2 el vibrador de montaje rápido

El más ligero de su clase:

Sólo 18,9kg para 14kN a 6000rpm
25% más ligero que la competencia

Manejo excelente:

Cambio sencillo de molde a molde
Por ejemplo 12 motovibradores en 10-15 min

La mejor relación calidad-precio

Alta calidad de compactación con pequeña inversión
Versión SL: más silencioso que vibradores comparables

www.brecon-vibration.com/slim2

BRECON GmbH - Telephone: +49-221-9544270, Fax: +49-221-9544277, info@brecon-vibration.com

 **BRECON**
smart vibration technology



BRECON

Vibrationstechnik GmbH

Apartado Postal 45 01 69
D-50876 Colonia

Telefono +49 [0] 221 9 54 42 70
Fax +49 [0] 221 9 54 42 77

info@es.brecon-vibration.com
www.es.brecon-vibration.com