

3

Vibradores de Inmersión

BRECON Vibradores de Aguja PROFI LINE

200 Hz, 42V o 250V

Ref.	Diámetro de la aguja [mm]	longitud de la aguja [mm]	Corriente nominal [A]	Voltage [V]	Potencia [W]	Peso [Kg]
18 031 001	31	330				
18 031 003						
18 038 601 *	38	310	4,0	42	270	10
18 038 603 *	38	310	1,0	250	270	10
18 050 601 *	50	360	10,0	42	600	15
18 050 603 *	50	360	2,0	250	600	15
18 058 601 *	58	370	14,0	42	830	16
18 058 603 *	58	370	2,5	250	830	16
18 065 601 *	65	380	18,0	42	1100	20
18 065 603 *	65	380	3,0	250	1100	20
18 080 001	80	450				
18 080 003						



5m de manguera, 15m de cable eléctrico, enchufe y interruptor CEE

*Punta de Vullocan disponible bajo pedido (por favor indicarlo en el pedido)

ATENCIÓN: la corriente nominal está medida con el vibrador suspendido en el aire. Bajo carga la corriente puede aumentar hasta el doble.

BRECON Vibradores con Empuñadura PROFI LINE

200 Hz, 42V



Ref.	Diámetro de la aguja [mm]	longitud de la aguja [mm]	Corriente nominal [A]	Voltage [V]	Potencia [W]	Peso [Kg]
18 031 005	31	330	10	42	750	10
18 038 605	38	310	4	42	270	9
18 050 605	50	360	10	42	600	13
18 058 605	58	370	14	42	830	14
18 065 605	65	380	18	42	1100	18

1m de manguera, 15m de cable eléctrico, empuñadura y enchufe y interruptor CEE

*Punta de Vullocan disponible bajo pedido (por favor indicarlo en el pedido)

ATENCIÓN: la corriente nominal está medida con el vibrador suspendido en el aire. Bajo carga la corriente puede aumentar hasta el doble.

BRECON Agujas de repuesto para vibradores PROFILINE



Ref.	Diametro de la aguja [mm]	Longitud de la aguja [mm]	Corriente nominal [A]	Voltage [V]	Para referencia	Gewicht [Kg]
18 031 051	31	330	10	42	18 031 001 + 005	2
18 031 053	31	330	1,7	250	18 031 051	2
18 038 651 *	38	310	4	42	18 038 601 + 605 18 038 603	2
18 038 653 *			1	250		
18 050 651 *	50	360	10	42	18 050 601 + 605 18 050 603	4
18 050 653 *			2	250		
18 058 651 *	58	370	14	42	18 058 601 + 605 18 058 603	6
18 058 653 *			2,5	250		
18 065 651 *	65	380	18	42	18 065 601 + 605 18 065 603	8
18 065 653 *			3	250		
18 080 051	80	450	55	42	18 080 001 + 005	13
18 080 053	80	450	9,3	250	18 080 003	13

*Punta de Vullocan disponible bajo pedido (por favor indicarlo en el pedido)

ATENCIÓN: la corriente nominal está medida con el vibrador suspendido en el aire. Bajo carga la corriente puede aumentar hasta el doble.



Esto es flexible!

3

Vibradores de Inmersión

BRECON Convertidores de Frecuencia Portátiles electromecánicos, 200 Hz IP44



Ref.	Potencia [kVA]	Salida		N° de enchufes	Entrada		Transporte	Peso [Kg]
		Voltage [V]	Corriente nominal [A]		Voltage a 50 HZ [V]	Corriente [A]		
0 615 007 001	0,7	42	9,6	1	1~ 230V	4,0	asa	14,5
0 615 007 251		250	1,6					
0 615 012 001	1,2	42	16,5	1	1~ 230V	6,5	asa	17,8
0 615 012 251		250	2,8					
0 615 018 001	1,8	42	24,8	2	1~ 230V	9,0	asa	27,0
0 615 018 251		250	4,1					
0 615 024 001	2,4	42	33,0	2	1~ 230V	11,0	Carro	37,0
0 615 024 251		250	5,5					
0 615 012 003	1,2	42	16,5	1	3~ 400V	2,6	asa	16,7
0 615 012 253		250	2,8					
0 615 018 003	1,8	42	24,8	2	3~ 400V	3,6	asa	27,0
0 615 018 253		250	4,1					
0 615 024 003	2,4	42	33,0	2	3~ 400V	4,5	Carro	28,0
0 615 024 253		250	5,5					
0 615 030 003	3,0	42	41,3	3	3~ 400V	6,0	Carro	46,0
0 615 030 253		250	6,8					
0 615 040 003	4,0	42	55,0	3	3~ 400V	8,0	Carro	48,0
0 615 040 253		250	9,0					
0 615 060 003	6,0	42	82,6	4	3~ 400V	10,8	Carro	87,0
0 615 060 253		250	13,0					

1,5m de cable eléctrico, enchufe e interruptor. También disponibles bajo pedido para otros corrientes.

Los convertidores son sobrecargables y están protegidos contra sobrecargas térmicas. Para la selección de los convertidores adecuados, se deben sumar las corrientes de todos los vibradores a van a ser operados al mismo tiempo y esta no debe ser mayor que la corriente nominal de salida del convertidor.

BRECON Convertidores
de Frecuencia Portátiles
electrónicos, 200Hz, IP45



Ref.	Potencia [kW]	Salida			Entrada			Peso [Kg]
		Voltage [V]	Corriente nominal [A]	Nº de enchufes	Voltage a 50 HZ [V]	Corriente [A]	Trans- porte	
EW578/1M58	1,5	42	30	1	1~ 230V	14	Asa	27,0
EW578/1N58	1,5	250	5	1	1~ 230V	15	Asa	10,0
EW578/2M58	3,0	42	56	2	1~ 230V	16	Asa	37,0
EW578/2N58	3,0	250	10	2	1~ 230V	16	Asa	11,0
EW578/2H58	5,5	42	56	2	3~ 400V	20	Asa	39,0
EW578/2K58	5,5	250	10	2	3~ 400V	20	Asa	20,0
EW578/3H58	7,5	42	84	3	3~ 400V	26	Asa	39,0
EW578/3K58	7,5	250	15	3	3~ 400V	26	Asa	24,0
EW578/4H58	11,0	42	112	4	3~ 400V	35	Carro	67,0
EW578/4K58	11,0	250	20	4	3~ 400V	35	Carro	24,0
EW578/3P58	5,5	42	84	3	3~ 230V	22	Asa	38,0
EW578/4K58	5,5	250	15	3	3~ 230V	23	Asa	11,0



BRECON

Vibrationstechnik GmbH

Apartado Postal 45 01 69
D-50876 Colonia

Telefono +49 [0] 221 9 54 42 70
Fax +49 [0] 221 9 54 42 77

info@es.brecon-vibration.com
www.es.brecon-vibration.com